

Yealink W76P

Leistungsstarkes DECT-IP-Telefonsystem mit benutzerorientiertem Design

- Leistungsstarke SIP-Schnurlostelefonanlage
- 2.4" 240 x 320 Farbmonitor mit intuitiver Benutzeroberfläche
- Bis zu 20 Anrufen gleichzeitig
- Bis zu 10 kabellose DECT-Mobilteile
- Bis zu 10 VoIP-Konten
- Unterstützt Opus-Audio-Codec
- Bis zu 30 - Stunden Gesprächsdauer (unter optimalen Bedingungen)
- Bis zu 400 - Stunden Standby-Dauer (unter optimalen Bedingungen)
- Schnellaufladung: 10 Minuten Ladezeit für 2 Stunden Redezeit
- TLS- und SRTP-Sicherheitsverschlüsselung
- System zur Geräuschreduzierung
- Verbindung des Apparats via 3,5 mm Buchse
- Ladegerät für Wandmontage geeignet



Zwanzig parallele Anrufe



HD-Audio



TLS- & SRTP-Sicherheitsverschlüsselung



Backup-System



Zentrale Bereitstellung



Schnellaufladung



Lange Standby-Zeit

Das Yealink W76P ist ein leistungsstarkes, kabelloses SIP-Telefonsystem, das sich ideal für kleine und mittelgroße Unternehmen eignet. Im Verbund mit insgesamt bis zu 10 Yealink DECT-Mobilteilen der Reihen W56H ermöglicht die W70B auf der Stelle eine erstklassige Mobilität und eine effiziente Flexibilität – und mindert spürbar den Aufwand, den zusätzliche Kabel und ständiges Nachladen mit sich bringen. Um eine bessere und stärkere Leistung bieten zu können unterstützt dieses DECT IP-Telefon nicht nur bis zu 10 VoIP-Konten und 20 parallele Anrufe, sondern kann auch noch den Start und den Signalaufbau beschleunigen und die durch Upgrades bedingten Ausfallzeiten verringern.

Dank der Unterstützung des Opus-Codec liefert die Yealink W76P sowohl bei hoher Bandbreite als auch bei schlechteren Netzwerkbedingungen eine exzellente, professionelle Audioqualität, die anderen Breit- oder Schmalband-Audio-Codex den Rang abläuft. Mit einem einfachen Zusatzgerät ermöglicht es den Komfort der drahtlosen Kommunikation, ohne bei den SIP-Funktionen Einbußen hinnehmen zu müssen. So können unsere Benutzer auch unterwegs eine nahtlose Anrufverwaltung genießen. Das Plus an Funktionen, Verbindungen und Mobilität öffnet den Nutzern Tor und Tür für eine reibungslose Drahtloskommunikation und verschafft ihnen Zugang zu den weithin bekannten und beliebten Vorteilen und Funktionen der Voice-over-IP-Telefonie.

Mit dem Redirection & Provisioning Service (RPS) und dem Boot-Mechanismus von Yealink unterstützt die DECT IP-Telefon W76P eine effiziente Bereitstellung und einen mühelosen Masseneinsatz, sodass Sie in den Genuss einer vollständig automatisierten Bereitstellung kommen, ohne komplexe manuelle Einstellungen vornehmen zu müssen. Das erleichtert die Einrichtung, die Wartung und Upgrades, spart Zeit und senkt die Kosten, die die Unternehmen für die IT aufbringen müssen.

- Bis zu 10 kabellose DECT-Mobilteile pro Basisstation, je nach Bedarf
- Bis zu 20 parallele Anrufe, was bedeutet, dass jedes Mobilteil 2 Gespräche übernehmen kann
- DECT Funkabdeckung bis 50m im Innenund 300m im Außenbereich
- Energiesparende ECO-Funktionen

DECT-Technologie:

Die Yealink DECT-Technologie beruht auf dem Standard CAT-iq2.0, der sowohl auf Sprachübertragung mit hoher Qualität (wideband Audio VoIP) als auch Datendienste mit niedriger Bitrate ausgerichtet ist. Aber wie sind nicht kompatibel zu irgendwelchen DECT-Geräten (Basisstation, Handset usw.) von Drittanbietern.

Specifications

Display

- 4.3" 272x480-pixel color display with backlight
- 16 bit depth color
- Three page views are possible
- Different color icons for each function shown on the LCD

Features Keys and Indicator

- 20 physical keys each with a dual-color LED
- 40 additional keys through page switch
- 3 independent control keys with illuminated LED are used for fast switching pages
- Programmable for shared line, BLF List, call park, conference, forward, group pickup, group listening, LDAP, XML Browser...

Features

- Wallpaper, screensaver, power saving
- Stand with 2 adjustable angles
- For support of two or three Expansion Modules, an external Yealink power adapter (5V/2A) is required.
- Up to three EXP43 can be attached on Yealink T43U/T46U/T48U IP phones
- USB port (2.0 compliant) for data in and out
- USB port (2.0 compliant) for:
 - wired/wireless USB headset
 - Wi-Fi through WF40/WF50
 - USB call recording through USB flash drive
- Max power consumption (PSU): 1.5W
- Dimension (W*D*H*): 196.5mm*124.0mm*137.5mm*42.6mm
- Applies to Yealink T43U/T46U/T48U
- Operating temperature: 0~40°C (+32~104°F)
- Operating humidity: 10~95%

Package Features

- Package content:
 - Yealink EXP43 Color Expansion Module
 - Stand
 - Connecting Sheet
 - USB Cable
 - Screwdriver
 - Screws
 - Quick Start Guide
- Qty/CTN: 10 PCS
- N.W/CTN: 5.8 kg
- G.W/CTN: 6.4 kg
- Giftbox size: 212mm*148mm*90mm
- Carton Meas: 480mm*310mm*228mm

